



Igényes utcabútorok

**Információs
táblarendszerek**

ALMA-REND

KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
6800 Hódmezővásárhely, Makói út, Pf. 38.
Telefon/fax: (62) 245-368
Telefon: (62) 245-090, Telefon: (62) 239-377
E-mail: alma-rend@vnet.hu
www.alma-rend.hu

Reklám és információs vitrinek



Útasváróba szerelt EURO méretű világító reklámvitrin



Ívelt kialakítású EURO vitrin



Az EURO méretű vitrinek belső világítással vannak ellátva



Szóló EURO méretű reklámvitrin



Kétoldalas információs vitrin tartóvázba beépítve



Utastájékoztató vitrin, egyoldalas, oszlopra szerelve

Műszaki ismertetés

Vitrinek típusai:

1., utastájékoztató vitrin oszlopra szerelhető kivitelben /egyoldalas/:

Speciális alumínium profilokból és alumínium lemezből összeállított szerkezet. A vitrin ajtaja speciális kulccsal nyitható, az illetéktelen nyitás megakadályozása érdekében. A vitrin kialakítása lehetővé teszi az információk könnyű cserélhetőségét.

2., információs vitrin tartóvázba beépíthető kivitelben /kétoldalas/:

Az utastájékoztató vitrinhez hasonló kialakítású, azzal a különbséggel, hogy kétoldalas kivitelben készül és felerősítése tartóvázba történik.

3., EURO szabvány méretű ívelt kialakítású reklámvitrin:

Alumínium profilokból és hajlított szelvényekből készülő, közterületen elhelyezhető íves kialakítású hirdetőeszköz. Elhelyezésétől függően készülhet egy- és kétoldalas kivitelben. Az oldalra nyíló nyílászárnyak lehetővé teszik az EURO szabvány méretű CITY-LIGHT poszterek befogatását és könnyű cserélhetőségét. A belül elhelyezett fénycsövek segítségével esti időszakban a plakátok megvilágíthatóak.

4., EURO szabvány méretű reklámvitrin:

EURO szabvány méretű CITY-LIGHT poszterek befogadására alkalmas, alumínium profilokból kialakított hirdetőeszköz, felfelé nyíló ajtókkal, melyeket felhajtott állapotukban gázrugós kitámasztók tartanak stabil helyzetben. A vitrin szekrény szerű kiképzése lehetővé teszi, hogy két oldalára plakátot lehessen elhelyezni és szürkülettől virradatig kivilágítható legyen a benne elhelyezett fénycsövek segítségével. A vitrin készülhet egyoldalas, fali kivitelben is.

5., EURO szabvány méretű vitrin utasváróba építve:

A vitrin konstrukciós kialakítása megegyezik a 4.-es pontnál leírtakkal, azzal a különbséggel, hogy a rögzítés az utasváró megfelelően kialakított vázszerkezetéhez történik.